

TENDIS



MATÉRIAUX

Crosse en aluminium mécano-soudé.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture poudre polyester cuite au four à 220°C.


Teintes RAL ou peinture structurée au choix.

LIAISON CROSSE/MÂT

Crosse adaptable sur mâts de Ø 60 à 76 mm (Ø intérieur 48,5 mm minimum).

Étanchéité avec le mât réalisée par une coupelle intégrée à la crosse.

Serrage grâce aux vis de pression présentes sur le mât.



- A doit être compris entre 20 et 130 mm.
- B doit être compris entre 165 et 500 mm.

INCLINAISON 10° (5° SUR DEMANDE)

LIAISON CROSSE/ LUMINAIRE

Fixation manchon recouvrant Ø60 mm.

FIXATION CROSSE MURALE

2 trous Ø 14 mm,

Saillie 200 et 500 entraxe 220 mm

Saillie 750 entraxe 260 mm

FIXATION CROSSE FEU DÉCALÉ

2 vis M12 fournies,

Saillie 200 et 500 entraxe 220 mm

Saillie 750 entraxe 260 mm

	L mm	POIDS kg	S C X m ²
SIMPLE F E U	750	4,8	0,12
	1200	5,4	0,16
DOUBLE F E U	750	6,9	0,16
	1200	7,8	0,23
	200	1	0,02
MURALE	500	1,7	0,05
	750	2,5	0,07
F E U DÉCALÉ	200	1	0,02
	500	1,7	0,05
	750	2,5	0,07

